

# Инструкция по нанесению обслуживающего средства **Hikari Conditioner**

## **1. ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ**

Перед нанесением очистите автомобиль от пыли и грязи мягким моющим средством. Поверхность должна быть чистой и сухой. Не наносите средство на нагретые части автомобиля. Нанесение необходимо производить при хорошем освещении.

«Hikari Conditioner» можно наносить на автомобиль через час после нанесения кварцевых покрытий «Hikari Glass», «Hikari Sapphire» и «Hikari Diamond».

## **2. НАНЕСЕНИЕ**

Средство наносится небольшими сегментами (приблизительно 0,5 кв.м). Распылите «Hikari Conditioner» на выбранный сегмент и располируйте поверхность до появления глянцевого блеска сухой, чистой салфеткой из микрофибры (внимательно осмотрите поверхность, чтобы не осталось разводов и белых пятен).

Аналогично обрабатывайте весь автомобиль, включая стекла, фары, пластиковые детали, хромированные детали, колесные диски и др.

Обработанная поверхность не должна подвергаться механическому и химическому воздействию в течение 30 минут. Рекомендованная частота применения – один раз в три месяца

## **3. ДАЛЬНЕЙШАЯ ЭКСПЛУАТАЦИЯ АВТОМОБИЛЯ**

В первые 24 часа после нанесения покрытия **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** мыть автомобиль даже обыкновенной водой (воздействие атмосферных осадков допускается).

В течение первых двух недель **ЗАПРЕЩАЕТСЯ** мыть автомобиль с химически активными составами и автошампунями (мойка водой допускается).

### **Применение:**

**1.** Применение на автомобилях, обработанных ранее кварцевыми покрытиями. В этом случае можно значительно усилить все свойства защитного покрытия – увеличить его прочность, долговечность, блеск, но особенно увеличить его способность к водо-грязеотталкиванию благодаря гидрофобному эффекту.

**2.** «Hikari Conditioner» можно применять как самостоятельную единицу на автомобилях любого цвета, необработанных защитными кварцевыми покрытиями. Автомобиль приобретает глянцевый блеск, меньше пачкается и лучше моется, ЛКП не выцветает под действием ультрафиолета.